

### ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

#### Материал

Вариант 1 - х/к стальной лист.

Вариант 2 - оцинкованный х/к стальной лист.

#### Полотно ворот и элементы усиления

Общая толщина 53мм. Трубчатая стальная рама из прямоугольных труб сечением 50x50x2, 40x20x1.5 обшитая листом 1.5мм. При больших габаритах ворот возможно секционное изготовление с соединением секций при монтаже на объекте.

#### Элементы усиления

Гнутые профили толщиной 1.5мм.

#### Теплоизоляция

Минераловатные плиты PAROC EXTRA.

#### Элементы навески ворот

Состоит из шины, кронштейнов крепления шины, кареток, ограничителей движения и нижней направляющей. Типоразмер выбирается по весу изделия.

#### Покрытие поверхности

Поверхности полотна и рамы покрыты порошковой краской Akzo Nobel, Inver по цветам каталога RAL и RR.

#### Фурнитура

Утопленная ручка с обеих сторон полотна ворот.

#### Дополнительное оборудование и системы

- дверь для прохода TD
- люк H
- установка электромеханической системы автоматического управления воротами (открытие, закрытие) с возможностью подключения к системе контроля доступа объекта или дистанционного управления.



Ручка



Механизм ворот



Люк H



Дверь TD



Блок управления воротами с электромеханическим приводом